

Reinigungstipps Wert. Pflege. Wartung.

Achtung!

Auch Körperpflegemittelrückstände wie Flüssigseifen, Shampoos und Duschgele können Schäden verursachen und müssen unmittelbar nach Benutzung der Armaturen mit klarem Wasser rückstandsfrei abgespült werden. Bei bereits beschädigten Oberflächen kommt es durch Einwirken der Reinigungsmittel zum Fortschreiten der Schäden.

Oberflächenschutz

Lackierte und galvanisierte Oberflächen sollten regelmässig mit einem dünnen Schutzfilm versehen werden. Hierzu empfiehlt sich die Konservierung mit einem flüssigen Autohartwachs ohne Polierzusätze. Lediglich bei „matten“ Oberflächen (Mattgold, Platinmatt und Messingmatt) ist diese Behandlung nicht empfehlenswert.

Kristallspiegel

werden mit Hilfe eines weichen, trockenen Tuches richtig gereinigt. Hartnäckige Flecken, z.B. Fett, können mit einem in klarem und heissem Wasser ausgewaschenen Fensterleder durch leichtes Abreiben entfernt werden. Für die Reinigung von Kristallspiegeln keine Chemikalien oder Reinigungsmittel verwenden!

Seifenrückstände in Seifenschalen aus Kristallglas können nach längerer Standzeit das Glas eintrüben. Daher das Glas regelmässig mit warmem Wasser abspülen und die Seifenrückstände entfernen.

Halogenleuchten

Beim Austauschen der Leuchtmittel den Glaskolben nicht mit blossen Fingern berühren, da der zurückbleibende Fettfilm auf dem Glaskolben einbrennt und dadurch die Lebenszeit des Leuchtkörpers erheblich verkürzt wird.

Kontrolle

Eckventile (unter dem Waschtisch oder Bidet befindliche Absperrventile) und Unterputzventile sollten einmal im Vierteljahr betätigt werden. Thermostate einmal im Monat über den gesamten Temperaturbereich bei vollem Wasserdurchfluss betätigen, um eine dauerhafte Funktion der Regelpatrone zu gewährleisten.

Achtung!

Auf keinen Fall den Thermostat auseinander bauen. Eine fachgerechte Wartung der gesamten Anlage sollte einmal jährlich von einem Installateur vorgenommen werden.